



FICHES TECHNIQUES POUR LES PIERRES NATURELLES (TECHNICAL SHEETS FOR NATURAL STONES)

| | | |
|----------------------------|---------------------|---|
| Nom de la pierre | Name of the stone | ZETA SILVER |
| Famille de produits | Product family | QUARTZITE |
| Lieu d'extraction | Extraction location | INDIA |
| Utilisations | Uses | PAREMENT MURAL, SOL INTERIEUR, PISCINES ET SALLES DE BAIN CLADDING, INTERIOR FLOORING, SWIMMING POOLS & BATHROOMS |
| Couleur(s) | Color(s) | NUANCES DE GRIS ET VERT D'EAU – REFLETS ARGENTÉS BRILLANTS GREY AND GREEN BRIGHT |
| Epaisseur | Thickness | 1.2 cm FINITION POLIE |
| Formats proposés | Formats | 60X30 cm |

Les caractéristiques techniques de la pierre (The technical characteristics of the stone)

| | | |
|--|--|--------------------|
| Masse | Mass | 2060 kg/m3 |
| Porosité en % selon la norme NF EN 1936 | Porosity in % according to standard NF EN 1936 | 1.82% |
| Résistance à la compression | Compressive strength | 1150 kg/cm2 |
| Résistance à la flexion selon la norme NF EN 12372 | Bending strength according to standard NF EN 12372 | ***** |
| Dureté | Hardness | ***** |
| Résistance à l'usure selon la norme NF EN 14157 | Wear resistance according to standard NF EN 14157 | ***** |
| Résistance au gel selon la norme NF EN 12371 | Frost resistance according to standard NF EN 12371 | ***** |
| Résistance au glissement selon la norme NF EN 14231 | Slip resistance according to standard NF EN 14231 | ***** |